



## ETIQUETADORA BMP<sup>™</sup>21-LAB

**Onde a Caneta Falha.  
A BMP21-LAB Resolve.**

Quando se trata de etiquetas para identificação laboratorial está descartado o uso de etiquetas com escritas ilegíveis e manchadas. Com a impressora BMP21-LAB, as etiquetas terão impressões nítidas, precisas e duradouras, ao experimentar os símbolos integrados à impressora (específicos para utilização em laboratórios) com etiquetas resistentes e auto-ajustáveis em frascos e tubos. Tudo isso está disponível na etiquetadora BMP21-LAB.

### Funções Práticas

- A tecla de atalho para a impressão de etiquetas para frascos ajusta automaticamente a etiqueta para as medidas dos tubos e frascos.
- Possui símbolos específicos utilizados em laboratórios e data e hora para facilitar o acompanhamento de amostras.
- Os códigos de barra e a serialização incorporados permitem a inclusão de mais informações em um espaço menor.
- Fácil encaixe dos cartuchos de impressão, não sendo necessária nenhuma configuração.
- Variedade nas opções de alimentação (pilhas AA ou bateria recarregável, adaptador de corrente alternada - todos vendidos separadamente).

### Fácil de comprar e manter

- Suporte Técnico.
- Garantia de 2 anos - desempenho assegurado.



Código Brady	Descrição
BMP21-LAB	BMP21-LAB Blister, Kit com Etiquetadora + Cordão de Segurança + Cartucho M21-750-7425

### Especificações da Impressora BMP21-LAB

Máximo de Etiquetas por dia	Em média 100 etiquetas/dia
Resolução de Impressão	203 dpi
Tecnologia da Impressão	Transferência Térmica
Dimensão da Impressora	11.43 x 24.13 x 6.35 cm
Velocidade de Impressão	10mm/segundo
Largura das Etiquetas (mm)	6.4mm até 19,1mm
Largura Máxima da Etiqueta	19.1 mm
Largura Máxima da Impressão	16 mm
Memória	10 arquivos de até 2MB
Materiais Suportados	65+ Partes em estoque
Formato de Etiquetas Suportado	Contínuo
Opções de Conectividade	Não aplicável
Compatibilidade com PC	Autônoma
Software Compatível	Nenhum
Conectividade com Wi-Fi	Não possui
Impressão Autônoma	Sim
Capacidade da Cor	Monocromática
Teclado	ABC
Tela Iluminada	Sim, ajustável.
Tamanho do Texto	6 até 40
Compatibilidade com Multilinhas	4
Rotação da Impressão	Não
Serialização	Sim
Código de Barras	39 e 128
Símbolos Disponíveis	51
Portabilidade	Sim
Tipos de Materiais Disponíveis	Vinil Externo - 10 Anos; Poliéster Criogênico; Polipropileno Criogênico; Poliéster Autolaminável e Metalizado; Poliéster Standard; Etiquetas de Nylon; Autolaminável; Etiquetas para Tubos de Ensaio.
Aplicações	Etiquetas básicas e contínuas para identificação de laboratórios, incluindo frascos, tubos, lâminas, pratos, garrafas e etiquetas para equipamentos de laboratório, prateleiras para armazenamento, gavetas, recipientes, congeladores e autoclaves.
Opções de Energia	Bateria Recarregável de Lítio, 6 pilhas AA, Adaptador AC (110/220V)
Peso	0,5kg (sem etiqueta e bateria)
Garantia	2 anos

### ▶ Vídeo Online!

Acesse através do QR Code ou pelo link [bit.ly/BRADYBMP-21-LAB](http://bit.ly/BRADYBMP-21-LAB)



### Benefícios

- Desenvolvidas exclusivamente para uso laboratorial.
- O ajuste automático de etiquetas permite identificar tubos e frascos através da função VIAL.
- Configurações pré-formatadas para frascos, tubos e lâminas.
- Etiquetas e tintas desenvolvidas para suportar o ambiente hostil dos laboratórios, incluindo autoclave, centrífugas, nitrogênio líquido, álcool isopropílico e metililcetona (MEK).
- A diferença entre as etiquetas escritas a mão e as etiquetas impressas são: redução de erros, facilidade de leitura e a inclusão de informações em espaços pequenos.
- As etiquetas projetadas para laboratórios significam que você nunca perderá os dados devido a falhas na etiqueta.

## Materiais para ambientes laboratoriais



Identificação de Frascos



Identificação de recipientes



Identificação laboratorial



Identificação de tubos



Identificação de lâminas

## Etiqueta de Poliéster Ultra-fina (B-461)



Ideal para tubos e frascos.  
 Resistente a nitrogênio líquido, processos de autoclave e banhos de água quente.  
 Etiqueta ultra-fina de fácil aplicação em centrífugas, prateleiras e lâminas.  
 Temperatura de serviço: (B-461: -196° a 130°C)

Código Brady	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-375-461	PT em BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-461	PT em BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-461	PT em BR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)

## Etiqueta de Polipropileno (B-7425)



Versátil, durável e econômica.  
 Ideal para frascos, tubos e outros recipientes de amostras.  
 Resiste a nitrogênio líquido.  
 Temperatura de serviço: (B-7425: -80° a 70°C)

Código Brady	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-375-7425	PT em BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-7425	PT em BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-7425	PT em BR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)

## Etiqueta de Poliéster Resistente a Produtos Químicos (B-488)



Ideal para identificação de lâminas.  
 Resistente a nitrogênio líquido, processos de congelamento e autoclave. Mais resistente a etanol, xileno e dimetilsulfóxido.  
 Temperatura de Serviço: (B-488: -40° a 160°C)

Código Brady	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-375-488	PT em BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-488	PT em BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-488	PT em BR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)

## Etiqueta de Tecido de Nylon (B-499)



Fácil manuseio e aplicação em superfícies rígidas e curvas.  
 Ideal para sacos, garrafas e tubos.  
 Resistente a nitrogênio líquido, processos de congelamento e autoclave.  
 Temperatura de Serviço: (B-499: -40° a 145°C)

Código Brady	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-375-499	PT em BR	0.375 (9.53)	16 pés (4.88 m)
M21-500-499	PT em BR	0.500 (12.70)	16 pés (4.88 m)
M21-750-499	PT em BR	0.750 (19.05)	16 pés (4.88 m)

## Etiqueta de Poliéster Transparente (B-430)



Para aplicação em superfícies planas e curvas.  
 Ideal para uso em garrafas, frascos, lâminas e identificações em geral.  
 Resistente aos processos de congelamento e autoclave.  
 Temperatura de Serviço: (B-430: -70° a 145°C)

Código Brady	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-250-430	* PT em TP	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)
M21-250-430-WT-CL	* BR em TP	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)
M21-375-430	PT em TP	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-375-430-WT-CL	BR em TP	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-430	PT em TP	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-500-430-WT-CL	BR em TP	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-430	PT em TP	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-750-430-WT-CL	BR em TP	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)

\* Cartuchos exclusivos da etiquetadora BMP21-LAB.

## Etiqueta de Vinil Durável (B-595)



Ideal para aplicações em equipamentos, prateleiras, armários e identificações em geral.  
 Disponível em diversas cores.  
 Para aplicação em superfícies irregulares e ásperas.  
 Temperatura de Serviço: (B-595: -40° a 82°C)

Código Brady	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)	Cor
M21-250-595-WT	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)	* PT em BR
M21-375-595-WT	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	PT em BR
M21-500-595-WT	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	PT em BR
M21-750-595-WT	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	PT em BR
M21-250-595-YL	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)	* PT em AM
M21-375-595-YL	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	PT em AM
M21-500-595-YL	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	PT em AM
M21-750-595-YL	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	PT em AM
M21-375-595-OR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	PT em LA
M21-500-595-OR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	PT em LA
M21-750-595-OR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	PT em LA
M21-375-595-BK	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	BR em PT
M21-500-595-BK	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	BR em PT
M21-750-595-BK	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	BR em PT
M21-375-595-RD	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	BR em VM
M21-500-595-RD	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	BR em VM
M21-750-595-RD	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	BR em VM
M21-375-595-BL	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	BR em AZ
M21-500-595-BL	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	BR em AZ
M21-750-595-BL	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	BR em AZ
M21-375-595-BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	BR em MR
M21-500-595-BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	BR em MR
M21-750-595-BR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	BR em MR
M21-375-595-GN	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	BR em VD
M21-500-595-GN	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	BR em VD
M21-750-595-GN	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	BR em VD
M21-375-595-PL	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	BR em VT
M21-500-595-PL	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	BR em VT
M21-750-595-PL	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	BR em VT
M21-375-595-GY	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)	PT em CZ
M21-500-595-GY	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)	PT em CZ
M21-750-595-GY	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)	PT em CZ

\* Cartuchos exclusivos da etiquetadora BMP21-LAB.